

湖南67喷胶成分胶水代理商

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：13

3MScotch-Weld环氧胶,DP190,透明, 50毫升特点1, 通过高剪切和剥离强度提供坚韧、牢固的粘合2, 具有中等（灰色）或高（半透明）柔韧性和伸长率的两种配方3, 能够粘合多种不同的材料4, 延长工作寿命, 提供额外的调整时间5, 中等（灰色）或低（半透明）粘度和自流平3MScotch-Weld环氧树脂胶粘剂DP190是一种两部分式环氧树脂胶粘剂, 可提供的性能和高剪切强度和剥离强度。我们配制了这种环氧树脂粘合剂以粘合各种材料, 例如金属、陶瓷、木材、纤维板、玻璃、橡胶和许多塑料。3MScotch-Weld环氧粘合剂DP190-灰色具有90分钟的工作寿命, 这种环氧粘合剂允许更长的时间进行调整和精确应用。与3MScotch-WeldEPX涂抹器一起使用使用Duo-Pak(DP)胶粘剂时, 依靠3M点胶设备PDF1.9Mb进行方便、准确的计量、混合和点胶。通过高剪切和剥离强度提供坚韧、牢固的粘合3MScotch-Weld环氧树脂粘合剂具有更长的工作寿命以进行调整和精确应用, 并在10小时内达到处理强度。它采用1:1的混合比设计, 具有良好的环境老化性能, 具有长期耐用性。灰色配方3MScotch-Weld环氧粘合剂DP190-灰色具有中等高模量和中等粘度。它具有90分钟的工作寿命, 并在室温下在7天内完全固化。双组份AB胶度金属粘接胶。湖南67喷胶成分胶水代理商

3M6316胶水的基本特征：型号：6316规格30ML/支产地：品牌3M颜色：白色/黑色3M6316胶水的关键特征：1, 硬度范围宽；2, 耐磨, 有耐磨橡胶的佳称；强度高；耐臭氧性能优良；3, 耐油, 聚氨酯的耐油性不低于丁晴橡胶, 与聚硫橡胶相当；4, 性能的可调节范围大；在一定范围内变化, 从而满足用户对制品性能的不同要求。6316PUR胶水产品优点：1、生产和使用过程中无挥发性有机气体, 安全环保；2、单组分, 100%固化物, 无溶剂, 无污染, 无害。具有良好的耐高温性、耐湿热型、耐化学腐蚀性；3、固化快, 易湿润, 粘接力大, 强度较高。性能稳定, 固化后韧性和填充性优良具有较高的剥离强度；浙江67 77 75 有什么区别胶水代理价钱DP105透明环氧胶双组份结构胶柔性AB胶快速固化金属塑料胶水。

3MDP190灰色 结构型胶黏剂用于金属、橡胶、玻璃等材料的承重性配方有很多原因促使制造商使用3M环氧结构胶黏剂来替代机械性或熔接性固定连接；列如, 更大的设计空间, 更光洁平整的连接面, 有利于材料替换, 减少机械加工, 减轻重量, 更经久耐用, 成本更低。为了满足应用和终使用的要求, 您可以选择单组份热固环氧树脂、双组份室温固化环氧树脂、丙烯酸和聚氨酯。有多种配方用于粘结钢、铝、铜、低表面能级的塑料、橡胶、玻璃、木材、砖石及其他一些材料。

DP190的产品说明：品牌3M树脂胶的分类：环氧树脂胶颜色：灰色/透明组份：双组份粘度:25000MPa有效物质：≥30%剪切强度2500MPS固化温度：常温固化活性使用期20min有效期：12个月规格50ml/支, 12支/盒粘合材料:塑料类, 金属类, 电子元件功能：粘接、接合, 涂

胶、固定、装配、封装、灌封DP190的产品特性：度用途柔性牢固粘接防水，耐老化，性能稳定DP190的产品描述□DP190有灰色和透明两种，是一款长操作时间，混和比例1：1的柔性环氧双组份结构胶。初期固化时间为20分钟，柔性的环氧树脂AB胶，8-12小时达到操作强度，可粘接金属，塑料和其他不同类的材料。游艇船舶用耐海水 钢甲板船体灌封胶水。

3MCA40H产品性能参数表品牌型号□3MCA40H包装规格□28.3g/支产品颜色：保质期：12个月存放环境说明：远离火源室内存放备注说明：产品特性：美国原装/3MCA40H胶水/3M快干胶/CA460H金属粘接胶/28.3g装型号CA40H粘合材料类型玻璃、电子元件、皮革、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质、纸张类品牌3m树脂胶的分类环氧树脂胶产品用途：美国原装/3MCA40H胶水/3M快干胶/CA460H金属粘接胶/28.3g装型号CA40H粘合材料类型玻璃、电子元件、皮革、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质、纸张类品牌3m树脂胶的分类环氧树脂胶【参数】：热熔胶类型包装热熔胶剪切强度1500□MPa□有效物质≥90（%）活性使用期1□min□工作温度24（℃）保质期12（个月）执行标准KZ0769CAS1典型黏度400-600□cps□完全固化时间0.01□h250°F(120°C)2003M DP190Gray灰色双组份环氧树脂胶黏剂胶柔性结构胶粘剂。广东67喷胶说明书胶水价格行情

DP640聚氨酯AB胶环氧结构胶。湖南67喷胶成分胶水代理商

3MTM6011NS是3M公司开发的一种单组份，低温快速热固化的改性环氧树脂胶粘剂。能在较低温度、极短的时间内，在多种不同类型的材料之间形成较好的粘接力。产品工作性能优良，具有较高的储存稳定性。产品特性：规格□30CC□颜色：白色和黑色两种；关键特征：热固化，快速□75°F时的近似粘度□24°C□□cp):20000□固化时间（分钟）：10；固化温度□F/C)□140/60□搭接剪切力□psi)75°F□24°C□:2700行业应用：适用于玩具，家私，电子，电器，珠宝，饰品，手机，电脑，音响，机械，汽车，摩托，包材，纸品，工程，建材，鞋服等。注意事项：粘接部位可能需要加热一定的时间才能达到固化的温度。固化条件会因不同的装置而不同。实际固化温度和时间，需要客户根据自己的具体应用来选择。为避免污染原装胶粘剂，不得将任何用过的胶粘剂倒回原包装内。储存期限：自生产之日起6个月。充分保障工作场所的换气。湖南67喷胶成分胶水代理商

深圳专新电子材料有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在广东省等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同深圳专新电子材料供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！